

RXE PLUS

Emissor térmico sem fluido
Digital programável

Características técnicas

- Optimizador de controlo eletrónico ETCO para gestão do fluxo de eletricidade.
- Display para visualização do temporizador, temperatura ambiente ou setpoint, programação e outras informações.
- Programação diária e semanal com 48 manobras por dia. Em cada um delas é possível atribuir um dos três níveis de temperatura: Conforto, Económico e Anticongelamento.
- Três níveis de temperatura selecionáveis: Conforto, Económico e Anticongelamento.
- Função de deteção de janelas abertas.
- "Adaptive Start" controlo de colocação em funcionamento adaptável.
- Tecnologia EcoSeco, sem fluido de transferência de calor.
- Termostato de ambiente digital de alta sensibilidade $\pm 0,1^\circ\text{C}$.
- Seletor do modo de operação: ligação permanente, programação ou paragem.
- Sistema de segurança com dispositivo de backup de memória, evita a perda de programação devido a falhas de energia.
- Função de bloqueio do teclado.
- Limitador térmico de segurança.
- Elementos em liga de alumínio extrudido com acabamento epoxídico RAL 9010.
- Gama de potências de 500 a 2000 W
- Fornecido com cabo e ficha para ligação elétrica.
- Instalação fácil e rápida. Suporte patenteado para montagem rápida e fácil na parede sem a necessidade de um metro ou nivelador.



EcoSeco
Technology

MODELO		RX4E PLUS	RX6E PLUS	RX8E PLUS	RX10E PLUS	RX12E PLUS	RX14E PLUS
Potência	W	500	750	1000	1250	1500	2000
Tensão		220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC
Frequência	Hz	50	50	50	50	50	50
Isolamento		Classe I	Classe I	Classe I	Classe I	Classe I	Classe I
Proteção IP		IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Medidas*	cm	41,5x58x10	57,5x58x10	73,5x58x10	89,5x58x10	105,5x58x10	121,5x58x10
Peso líquido	kg	7	9,5	11,5	14	16,5	19
Peso embalado	kg	8,5	11	13,5	16	18,5	21
EAN13		8432336423048	8432336423062	8432336423086	8432336423109	8432336423123	8432336423147

*Separação da parede 2 cm