

FICHA TÉCNICA

+371

CX QUADRO (3x24) 72md P125 EXT



Dimensões LxAxP (mm)	550x500x125
EAN	5600307030325
Filas x Módulos	3x24
Aplicação	Saliente (EXT)
Nº Tampas	3
Sistema de Fecho	1 puxador rodar plástico patilha curva
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	5.4
Volume (m³)	0.049

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	07
GWT	650°C
Carga Estática	200kg/m³
Temperatura Instalação	Mín: -25°C Máx: 55°C

Características Eléctricas

In	63A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde – 30K	66W
Frequência	50Hz

Acessórios Incluídos

Neutro	3x(1x25mm² + 9x16mm²)
Nº barramentos	1x(12x10mm² + 11x16mm²)
Terra	1x(1x25mm² + 9x16mm²)
Nº barramentos	2x(12x10mm² + 11x16mm²)
Máscaras	2x12md
Etiquetas Marcação	Sim

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

Protecção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
------------------------------	-------------------------------------

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado.
Consulte as características técnicas.