

FICHA TÉCNICA

00099310606



ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A375 PC6_CC6_FO2 INT



Dimensões LxAxP (mm)	400x375
EAN	5600307036143
Aplicação	Embutida (INT)
Caixa base	P125: cód. 0009708 P200: cód. 0009728
Sistema de Fecho	Puxador rodar plástico
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85176200
Peso Bruto (Kg)	2.6
Volume (m³)	0.011

Materiais

Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Painel	Alumínio lacado a branco

Protecção e Segurança

Índice de Protecção IP	42
Índice de Protecção IK	07
Temperatura Instalação	Mín: -5°C Máx: 40°C

Repartidor cliente - Par de cobre (RC-PC)

Nº Saídas PC	6
Categoria	CAT6
Reserva não equipada	3

Repartidor cliente - Coaxial (RC-CC)

Nº Saídas CC	6
Gama Frequência	5-2400MHz

Perdas inserção (dB)	47Mhz - 12dB 862MHz - 12dB 950Mhz - 11dB 2150MHz - 11dB
Rejeição entre saídas (dB)	>20
Passagem DC	Sim
Atenuação do conector Compressão	< 0,001dB

Repartidor cliente - Fibra Óptica (RC-FO)

Nº Saídas FO	2
Adaptador	SC/APC
Atenuação adaptador	0,2dB

Espaço de Reserva

Nº U's de Reserva	3
-------------------	---

Área Reserva (LxAxP)	Caixa Base 0009708 - 290x150x115mm Caixa Base 0009728 - 290x150x180mm
----------------------	--

Características Eléctricas

Pde – 30K	Caixa Base 0009708 - 36W Caixa Base 0009728 - 40W
Frequência	50Hz

Acessórios Incluídos

Terra	1x(3x10mm ² + 3x16mm ²)
Nº barramentos	
Etiquetas Marcação	Sim

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	Manual ITED

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado.
Consulte as características técnicas.