





#### +60212

# QUADRO (2x12) 24md IP65 EXT



Dimensões LxAxP (mm)	318x383x144
EAN	5600307034255
Filas x Módulos	2x12
Aplicação	Saliente (EXT)
Nº Tampas	1
Sistema de Fecho	2 puxadores rodar plástico
Cor	Cinza - RAL 7035
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	2
Volume (m³)	0.02

#### **Materiais**

Caixa base	Plástico - ASA	
Aro e porta	Policarbonato transparente	
Chassis	Alumínio	
BARRAMENTOS	ABS, policarbonato e fibra de vidro	

## Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	65
Índice de Protecção IK	08
GWT	650°C
Temperatura Instalação	Mín: -20°C Máx: 70°C

### **Características Eléctricas**

In	63A
Ue	400V
Ui	500V
Pde - 30K	24W
Frequência	50Hz

## Acessórios Incluídos

Nº barramentos	2x(10x16mm²)
Terra Nº barramentos	2x(10x16mm²)
Máscaras	0,5x12md
Etiquetas Marcação	Sim
Kit de fixação	Sim

## Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

## Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.