

**2738W/A**

INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR SIMPLEBUS2



Telefone intercomunicador série Mini com auscultador para sistemas áudio Simplebus2. Com botão de abertura da porta, botão para serviços adicionais como, por exemplo, chamada para a central de portaria..., regulação do volume da chamada, modo Privacidade e entrada para chamada de andar. O encaixe do auscultador à base de apoio é facilitada por peças com íman invisíveis. É possível adquirir separadamente a placa adicional art. 2735 para dispor de um botão adicional com contactos livres de tensão e repetição da chamada. Equipado com borne art. 1214/2C.

AWARDS

DESIGN
MILANO



2738W/A

INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR SIMPLEBUS2

Notas	O terminal de derivação art. 1214/2C não é fornecido com o intercomunicador presente nos kits
-------	---

DADOS GERAIS

Altura (mm)	190
Largura (mm)	103
Profundidade (mm)	28
Tipo de revestimento	ABS
Peso do produto (g)	300
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Sim
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim
Kit de áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1209	Sim
Áudio Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim

RECURSOS DE ÁUDIO

Microfone	9.6 (Ø) x 6.9mm, omnidirecional
Altifalante	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W
Tecnologias implementadas	Full-Duplex

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo
Tensão de alimentação	22÷35VDC
Absorção máxima (W)	0.8



2738W/A

INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR SIMPLEBUS2

Tipo de botões	Mecânico
Botões de serviço	Abertura da porta
Braçadeiras	L L CFP CFP
Número de entradas (n°)	1

CONFIGURAÇÕES

Volume de toque	Sim
-----------------	-----

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Temperatura de funcionamento (°C)	-5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Classe ambiental	III
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Abertura da porta	Sim
Consumo em chamada (mA)	25
Consumo em comunicação (mA)	20
Consumo máximo de corrente (mA)	25
Absorção mínima (mA)	1
Chamada do central de portaria	Sim
Controle do atuador	Sim
Entrada para chamada campainha externa	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim

**2738W/A**

INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR SIMPLEBUS2

**2711W** PLACA DE ADAPTAÇÃO INTERCOMUNICADOR MINI HS**2735** Placa repet. ch. + botão intercomunicador Mini HS

Placa adicional para intercomunicadores art. 2708W/A e 2738W/A para dispor de repetição da chamada e botão adicional com contactos livres. Cabo de ligação à placa principal e parafuso de fixação fornecidos na embalagem.

**2720W** SUPORTE PARA PASSAGEM CABOS EXTERNOS. SÉRIE MINI

Suporte de parede para telefone intercomunicador Mini com auscultador que permite a passagem dos cabos

**2742W** BASE DE MESA INTERCOMUNICADOR MINI AUSCULTADOR

Base de mesa que permite transformar os telefones intercomunicadores MINI em monitores de mesa. Com cabo de 1.5 m e casquilho para a ligação.